



BEKA-MAK BMS 230/270 DG horisontal båndsave Manuel



Garanti for
kvalitet

24 måneders
garanti

Gearingsbåndsave er en robust båndsave som er bygget efter de bedste principper med støbejerns savbue, der bevirker lang levetid for båndsavklinger. Ingen vibrationer under savning. Båndsave saven fra 0 grader op til 60 grader og 45 grader til venstre, så det er muligt at save alle opgaver på denne sav.

Båndsave er opbygget med kvalitets komponenter som Siemens el-komponenter og Rex Roth hydraulik komponenter, samt med hårdt metals båndsavføringer for absolut højeste nøjagtighed.

Leveres komplet med kølevandsanlæg med filter.

Båndsave leveres med manuel betjening - hydraulisk spænding af skruestik - tilspænding - løft af savbuen - åbning af skruestik efter oversavning, herefter er saven klar til næste snit.

Kvalitetsbåndsave med 27 mm, båndsavklinge (3160x27x0,9 mm ved BMS 320 DG, 2730x27x0,9 mm ved BMS 370 DG) for økonomisk savning under alle forhold.

Lang levetid for klinger.

Standard udstyr:

- Kontrol Panel
- Indstilling af tilbagegang savbue
- Hydromekanisk båndstramning
- Materiale længdestop elektrisk
- Mekanisk top clamping
- Kølevandspumpe
- 27 mm båndsavblad
- Savbåndsbørste
- Nødstop

Ekstra udstyr:

- 3 meter rullebane
- Minimal smøring
- Inverter - trinløs båndhastighed





SHV S. H. Værktøjsmaskiner ApS



Savbåndsbørste



Højde indstilling af savbue



Minimal smøring



Hydromekanisk båndstramning



Inverter

MODEL:		BMS 230 DG		BMS 270 DG	
Skære kapacitet 0	● Rund	mm	230	270	
	■ Fladjern	mm	320x130	350x220	
	■ Firkant	mm	230	270	
Skære kapacitet -45	● Rund	mm	180	210	
	■ Fladjern	mm	230x100	270x210	
	■ Firkant	mm	150	180	
Skære kapacitet 45	● Rund	mm	210	240	
	■ Fladjern	mm	230x160	270x200	
	■ Firkant	mm	180	170	
Skære kapacitet 60	● Rund	mm	120	150	
	■ Fladjern	mm	120x100	150x100	
	■ Firkant	mm	100	100	
Hovedmotor:		kW	1,5	1,0-1,3	
Hydraulikpumpe:		kW	-	-	
Fremføring:		kW	-	-	
Kølepumpe:		kW	0,12	0,12	
Skærehastighed:		m/min	20-100	35-70	
Båndsavklinge:		mm	3160x27x0,9	2730x27x0,9	
Arbejdshøjde:		mm	910	760	
Længde:		mm	1730	1350	
Bredde:		mm	770	700	
Højde:		mm	1550	1300	
Vægt:		kg	476	415	
Spænding:		3 x 400 eller 3 x 230 volt. 50 Hz mod merpris			