



## BEKA-MAK BMSY 820 C båndsave Linearførte. Halvautomatiske



Kapacitet 820 mm

Garanti for  
kvalitet



Kraftig og robust halvautomatisk båndsav, som er fremstillet efter de bedste principper, med kraftig og vel-dimensioneret maskinstativ, der er udført i en svejsekonstruktion, der er bearbejdet på moderne maskiner, for at opnå den højeste nøjagtighed.

Maskinen har lineare føringer på savbuen, for at opnå største nøjagtighed. Kraftig og robust gearkasse samt kraftig motor, således saven kan bruges til Carbide båndsavklinger.

Saver totalt vibrationsfrit i massive stålstænger og rør - RHS profiler.

En velegnet sav til savning af massivt materiale. Kraftig støbejerns båndhjul, der bevirker en stabil træk af båndsavklingen, 41 - 56 mm båndsavblad. Saven er forsynet med hårdtmetal savbåndsføringer, Heavy duty gearkasse, kølevandsanlæg og betjeningspanel, hvor alle funktioner betjenes. Nødstop.

Alle el-komponenter er Telemekanique og hydraulik komponenter er ATOS.

### Standard udstyr:


- Trinløs, variabel tilspænding
- Linearføringer på savbuen
- Kontrol panel med alle funktioner
- Hydraulisk skruestik
- Hydromekanisk båndstramningskontrol
- Trinløs, variabel båndhastighed
- Højde justering af savbuen
- Kølevandsanlæg
- 34 mm båndsavblad
- Savbladsbørste
- Nødstop
- Heavy duty gearkasse
- Konstant snittryk

### Ekstra udstyr:


- Savbue med hældning 2 grader
- 3 meter rullebane
- 3 meter motoriseret rullebane
- Hydraulisk båndsvblads kontrol
- Motorisere savbladsbørste
- Hydraulisk top clamping
- Micro spray smøring
- Laser Line pointer
- Spåntransportør

24 måneders  
garanti






# SHV S. H. Værktøjsmaskiner ApS



Savbåndsborste



Kontrol panel



Hydraulisk top clamping



Inverter



Linearføringer



Heavy duty gearkasse

MODEL:		BMSY 820 C		
Skære kapacitet	●	Rund	mm	820
0:	■	Fladjern	mm	850x820
	■	Firkant	mm	820
Skære kapacitet	●	Rund	mm	480
450 højre:	■	Fladjern	mm	480x820
	■	Firkant	mm	480
Hovedmotor:			kW	7,5
Hydraulikpumpe:			kW	1,5
Kølepumpe:			kW	0,12
Spåntransportør motor:			kW	0,25
Skærehastighed:			m/min	20-1 00
Båndsavklinge:			mm	8200x54x1,6
Arbejdshøjde:			mm	585
Længde:			mm	3900
Bredde:			mm	1 200
Højde:			mm	2350
Vægt:			kg	3424
Spænding:			3 x 400 eller 3 x 230 volt. 50 Hz mod merpris	