



S. H. Værktøjsmaskiner



SHV Easy Cut Svingsnitsaks

SHV Easy Cut er opbygget i en kraftig stålkonstruktion, som er fuldsvejset i alle sammenføjninger, for at opnå den bedste stabilitet. Herefter er saksen bearbejdet på alle flader på moderne maskiner for højeste præcision. Saksen er af svingsnittyperen med indstillelig spaltåbning, der justeres på endegavlen med håndhjul. Let at betjene med automatisk indstilleligt tilholdertryk afhængigt af pladetykkelsen. Indstillelig klippelængde fra 10 mm op til 650 mm. Overbjælke med selvjusterende kuglelejer. De hydrauliske tilholdere sikrer optimal fastholdelse af pladen under klipning. Tilholderne er forsynet med kunststo for at forebygge mærker i pladen under klipning. Saksen har hårdtforkromede hydraulikstempler og forsynet med MERKEL pakninger

Standardudstyr:

- Oplægningsarme
- Snitlinjebelysning
- Fingerbeskyttelse på fronten
- Sikkerhedsafskærmning med lysgitter
- Vinkelanslag indstillig i grader
- ESTUN E21S NC-styring, programmerbart bagstop - op til 99 positioner
- REXROTH og BOSCH hydraulik-komponenter
- SIEMENS OG TELEMECANIQUE el-udstyr
- Nødstop på front og på den flytbare fodpedal

Ekstra udstyr

- Klippeskær til rustfrit stål
- Pneumatisk pladefang

Teknisk data

Maskinen leveres med følgende kapaciteter:

Easy Cut Model	Plade-tykkelse	Klippelængde	Klippe-vinkel	Materiale styrke	Bagstop-længde	Klip pr. min.	Motor	Mål	Vægt
	mm	mm	Grader (°)	KN/cm	mm	N/min	kW	mm	kg
4x2000	4	2000	1°30	st 45	20~500	14	5,5	3040 x 1550 x 1550	3800
4x3200	4	3200	1°30	st 45	20~500	12	5,5	3840 x 1550 x 1550	4200
6x2500	6	2500	1°30	st 45	20~500	14	7,5	3040 x 1710 x 1620	4800
6x3200	6	3200	1°30	st 45	20~500	12	7,5	3840 x 1710 x 1620	5600
8x2500	8	2500	1°30	st 45	20~500	11	7,5	3040 x 1700 x 1700	5200
8x3200	8	3200	1°30	st 45	20~500	8	7,5	3860 x 1700 x 1700	6000
10x2500	10	2500	1°30	st 45	20~500	10	11	3040 x 1800 x 1700	6300
10x3200	10	3200	1°30	st 45	20~500	10	11	3860 x 2000 x 1700	7600
12x2500	12	2500	2°	st 45	20~600	10	18,5	3140 x 2050 x 2000	8000
12x3200	12	3200	2°	st 45	20~600	10	18,5	3880 x 2150 x 2000	10500

